



## 水性上光油 1198/\*\*(扑克牌专用)

维格拉 1198 是一种扑克牌专用的具有优异滑爽性和耐磨性的水性上光油,该上光油也可作为双组分上光油使用。

### 上光方式:

单张纸和卷筒纸印刷机的上光机组和润湿装置,以及上光机上光。

### 涂布量:

在印刷机上使用: 2—5 g/m<sup>2</sup>; 在上光机上使用: 4—8 g/m<sup>2</sup>

供货稠度: 20 - 80 秒, 20°C 条件下用 4 mm DIN 量杯测量

稀释: 如有必要可用水稀释

干燥方式: 印刷机上光用空气干燥; 上光机上光用加热或热风干燥

固含量: 约 40 %, 视供货粘度而异

### 注意事项:

**使用前搅匀!**

**储运条件:防冻和防 35°C 以上高温, 防止阳光直射, 防止辐射!**

可用水清洗机器和设备。干结的上光油可用维格拉专用的清洁剂 19 00 13、220 400、220 450 清洗。  
建议使用 DIN 16524/25 规定的耐溶剂、耐碱性和耐酒精的印刷油墨。否则可能引起油墨变色等问题, 使用前应进行材料的匹配测试。

### 包装:

10Kg, 25Kg, 200Kg, 1000Kg 桶装

此产品介绍基于实验室测试和实际经验, 是我们的知识和最新认知水平的体现, 但不可由此引伸出约束力。